



Warntransparent WT-G-1



- hochschlagfester Kunststoff
- einfache Montage
- 24 V oder 230 V
- Einsatz im Innenbereich

Technische Daten

Gehäusematerial	Kunststoff hochschlagfest
Farbe	weiss
Schriftfarbe	rot
Text	„GASALARM“
Schutzart	IP 30
Spannungsversorgung	24 V DC / 230 V AC
Sockel für Glühlampe	E 14
Abmessungen	ca. 230 x 120 x 100 [mm] (B x H x T)

Produktbeschreibung

Warntransparent aus hochschlagfestem Kunststoff für Innenräume, einseitig aufleuchtend mit Text „GASALARM“. Korpus in weiss mit roter Schrift. Enthält Glühlampe 15 Watt (Sockel E 14).

Bestellnummern

Typ WT-G-1.1 230 V AC

Typ WT-G-1.3 24 V DC

Hinweise zur Antipanikbeleuchtung

Ausgewählte Leuchten der Allgemeinbeleuchtung oder separate Sicherheitsleuchten.

- 0,5 lx Mindestbeleuchtungsstärke auf dem Boden
- Gleichmäßigkeit 1:40
- Blendungsbegrenzung nach EN 1838
- die Beleuchtungsstärke muß innerhalb 5 s 50 %, innerhalb 60 s 100 % der geforderten Werte erreicht haben
- Nennbetriebsdauer min. 1 h